

ZETA - RA 02



Plafón de instalación a pared, para uso de lámpara de incandescencia D45, con casquillo E-27 y potencia de hasta 60W.

- El soporte está fabricado en estampación de metal y acabado mediante recubrimiento de pintura epoxi de color blanco.
- Equipada con difusor realizado en cristal curvado matizado, de 3 mm de espesor, que está sujeto al soporte mediante dos uñas en acabado cromo u oro.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento I
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución de lámpara.

Marcado



Referencias

0727 00 20 C
0727 00 20 O

General Aspectos constructivos

Instalación	De superficie, instalación a pared. La instalación se realiza por medio de placa soporte interna de estampación de acero. La fijación del soporte se realiza mediante tornillos y tacos tipo Fischer.	Montaje	A pared.
		Dimensiones	L = 300 mm H = 85 mm
		Color	Cromo (C), Oro (O).
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Soporte: estampación de metal. Difusor: cristal ácido. Uñas: inyección de zamak.

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	No aplicable.	Simetría de la distribución luminosa	Asimétrica.
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	D-45 máx 60W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	E-27
Clase de aislamiento	Clase I		

Croquis Datos fotométricos